



Pilot Operated Check Valves

引導逆止閥



內部排油 Internal Drain
外部排油 External Drain

PCV-03G
PCDV-06G
PCDV-10G
PCDV-16F
PCV-04T
PCDV-06T
PCDV-10T
PCDV-16T

選購指南 HOW TO ORDER

PCDV 系列編號 SERIES NUMBER	06 接口直徑 NAVE SIZE	T 接線型式 TYPE OF CONNECTION G: SUB-PLATE TYPE T: THREAD TYPE F: FLANGE MOUNTING TYPE	D 內部排油 無排油 / 外部排油 INTERNAL DRAIN No symbol/external drain	05 管流壓力 CRACKING PRESSURE
--------------------------------------	--------------------------------	--	--	---

性能表 SPECIFICATION

型式 MODEL	配管型 THREAD TYPE	接線型 SUB-PLATE TYPE	最大流量 MAX. FLOW /min	最高使用壓力 MAX. OPERATED PRESSURE (kg/cm ²)	管流壓力 CRACKING PRESSURE (kg/cm ²)	重量 WEIGHT (kg)	
						T TYPE	G TYPE
PCV-04T	PCV-03G		75	250	05:0.5	3.7	4.2
PCDV-06T	PCDV-06G		125	250		6.3	7.0
PCDV-10T	PCDV-10G		320	250	50.5	12.0	11.0
PCDV-16T	PCDV-16F		400	250		31.0	31.0
CPTS-03			50	250		0.7	



CPTS-03



Check Valves

止逆閥



CV-03G, CV-06G, CV-10G

選購指南 HOW TO ORDER

CV 系列編號 SERIES NUMBER	06 接口直徑 NAVE SIZE	G 接線型式 TYPE OF CONNECTION G: SUB-PLATE TYPE T: THREAD TYPE	05 管流壓力 CRACKING PRESSURE
------------------------------------	--------------------------------	--	---

性能表 SPECIFICATION

型式 MODEL	配管型 THREAD TYPE	接線型 SUB-PLATE TYPE	定格流量 RATED FLOW /min	最高使用壓力 MAX. OPERATED PRESSURE (kg/cm ²)	管流壓力 CRACKING PRESSURE (kg/cm ²)	重量 WEIGHT (kg)	
						T TYPE	G TYPE
CV-03T		CV-03G	40	250	05:0.5	0.2	1.7
CV-04T			60	250		0.4	0.4
CV-06T		CV-06G	100	250	50:5	0.7	4.2
CV-08T			180	250		1.0	1.0
CV-10T		CV-10G	350	250		2.1	7.8
CV-12T			600	250		3.2	3.2
CV-16T			1000	250		4.8	4.8



CV-03T
CV-04T
CV-06T
CV-08T